


ARTICLE NO. 4521-24

Bloc d'alimentation LED CV 24V DC 0-30W 0-1,25A dimmable début/fin de phase IP20



page de l'article

- Le bloc d'alimentation est graduable via un variateur à coupure de phase ou un variateur à coupure de phase.
- Avec la technologie à tension constante (CV), il convient aux luminaires à tension constante
- Les luminaires/bandes LED à tension constante raccordés peuvent être gradués entre 5 % et 100 %.

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002710_LED-Betriebsgerät	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 AC
POIDS EN KG	0.19	POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
CONSOMMATION EN WATTS	30	COURANT D'APPEL EN A	0
		TC TEMPÉRATURE EN °C	80
		CLASSE DE PROTECTION	II
Dimensions		PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	500 V
Longueur: 145mm		TENSION DE SORTIE	24 DC
Largeur: 50mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	198-264 AC
Hauteur: 22mm		GARANTIE EN ANNéES	2
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	198-264 AC
		VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Oui
		VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Oui
		PAS DE VARIATION	Non
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Oui
		DURéE D'IMPULSION EN µS	0
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement

NO ELDAS

941901759

Dimension Longueur en mm

DIAMÈTRE EN MM

0

ABMESSUNGEN BREITE MM

50

ABMESSUNGEN HÖHE MM

22

Ausgangsstrom in A