


Kunststoff Schutzschlauch flüssigkeitsdicht



Kunststoff Schutzschlauch flüssigkeitsdicht

- Kunststoff Schutzschlauch flüssigkeitsdicht
- AIRflex®-KUW-PVC-AS
- Grau

Artikel-Nr.:	2030.101.013
E-Nr.:	125280229
EAN:	7611614015750
Material	PVC-Aussenmantel, Innenwendel Federstahldraht PVC-ummantelt
Eigenschaften	Hochflexibel, dehn- und stauchbar, luft- und flüssigkeitsdicht, weitgehend säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei, innerer Korrosionsschutz durch PVC-ummantelten Federstahldraht
Anwendung	In feuchten Räumen, im Aussenbereich, spezieller Einsatz in Führungsketten und an Robotern
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP68
Einsatztemperatur	-25°C / +90°C / ^ +100°C
Aussendurchmesser	17 mm
Innendurchmesser	13 mm
Biegeradius statisch	13 mm
Biegeradius dynamisch	35 mm
Hülse	5020.030.011
Versand	50