



## plafonnier FLAT CCT 22 10/15W 1100/1500lm

Numéro d'article 177807  
Code EAN 7618403137822  
N° ELDAS® 941 307 073  
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Gamme de produits FLAT CCT

### Description

plafonnier/applique murale à LED "FLAT CCT 22" / blanc / Power switch 10/15W / 230V / température de couleur: CCT switch 3000K/4000K / flux lumineux: 1100/1500lm / rendu des couleurs: CRI>85 / fonction: IK10 / indice de protection: IP54 / dimensions DxH: 220x48mm

### Spécifications

champ d'application	luminaire montage en saillie appliques murales éclairages extérieurs
type de tension	AC
tension nominale	220 V 240 V
performance max. du système	15.0 W
flux lumineux réglable	étapes
approprié pour puissance de lampe	15 W 10 W
température de couleur réglable	étapes
température de couleur	3000 K

	4000 K
couleur de lumière selon EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3
flux lumineux	1500 lm 1100 lm
efficacité lumineuse	110.00 lm/W
facteur de puissance	0.9
angle du faisceau	140.00 Degrés
indice de rendu de couleur IRC	IRC ≥85
valeur de papillotement Pst LM	1
valeur d'effet stroboscope SVM	0.4
facteur harmonique total (THD)	20
sans fonction de variation	oui
ajustabilité	non réglable
diffusion de lumière	symétrique
sortie de lumière	direct
limitation de l'éblouissement (UGR)	22
classe de protection	II
indice de protection (IP)	IP54
résistance aux chocs	IK10
ampoule	inclus
type de douille	incorporé
type de lampe	lampe LED
source lumineuse	LED non interchangeable
appareil de service	appareil de service LED commandé par courant
température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1	-25 degré Celsius 40 degré Celsius
durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C	300000 h
cycles de commutation	100000

---

matériau du boîtier	matière synthétique
finition de la surface	mat
couleur	blanc
diamètre extérieur	220 mm
longueur	220.0 mm
largeur	220.0 mm
hauteur	48.0 mm
poids net	0 kg
garantie	5 ans

---