

ARTICLE NO. 6036-040120

**DOTLUX Lampe LED pour étagère RETAILO 600mm 6W 24V 4000K**



page de l'article

- Éclairage professionnel des étagères pour chaque domaine d'application
- Module d'éclairage à LED magnétique universel pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 et T8
- La platine LED 72 watts à haute efficacité avec un courant très faible permet une efficacité du système de 92 Lm/watt max.
- Couvercle en polycarbonate anti-éblouissant avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce au connecteur système DC
- Flexibilité totale grâce au bloc d'alimentation externe (le bloc d'alimentation doit être commandé séparément)
- 2 aimants inclus dans la livraison
- Permet une utilisation pour toutes les tailles d'étagères grâce à une bande de courant magnétique de 25 m pouvant être découpée
- Flexibilité totale grâce aux modules LED RETAILO librement sélectionnables
- Ballast recommandé non gradable 100.000 heures Référence : 6067

**ENERGY**

**DOTLUX**  
6036-040120

**6**  
kWh/1000h

**CATéGORIE DE PRODUITS** EC000996\_LED-Modul

**ARTICLE DE SUCCESSION** -

**POIDS EN KG** 0.053

**CONSOMMATION EN WATTS** 6

**FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN** 550

**LUMEN PAR WATT** 92

**Dimensions**

**Longueur:** 600mm  
**Largeur:** 20mm  
**Hauteur:** 17mm

**ANGLE DE RAYONNEMENT** 120  
**INDICE DE PROTECTION (IP)** IP20  
**DURÉE DE VIE UTILE** environ 50.000 h à 25°C  
**TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN** 4000  
**POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)** 0,9  
**LUMEN PAR WATT** 92  
**CLASSE DE PROTECTION** II  
**TYPE DE TENSION** DC  
**CYCLES DE FONCTIONNEMENT** > 200.000  
**PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE** 24  
**GARANTIE EN ANNÉES** 5  
**L80/B10** 200000  
**GRADATION SANS GRADATEUR** Non  
**ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE** Oui  
**PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE** 24  
**ASSORTIMENT** Proline  
**CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015** F  
**DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C** 200000

<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	400000
<b>PAS DE VARIATION</b>	Non
<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
<b>TYPE DE CONNEXION</b>	Câble
<b>GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471</b>	RG1
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>FLEXIBLE</b>	Nein
<b>ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION</b>	Non
<b>APPAREIL EXTERNE REQUIS</b>	Oui
<b>ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE</b>	Oui
<b>ADAPTÉ à L'éCLAIRAGE GéNéRAL</b>	Oui
<b>ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT</b>	Non
<b>ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE</b>	Non
<b>ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION</b>	Non
<b>ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE</b>	Non
<b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	400000
<b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	100000
<b>COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1</b>	blanc neutre 3300 à 5300 K
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED EN MA</b>	263
<b>NO ELDAS</b>	941301789
Dimension Longueur en mm	
<b>DIAMÈTRE EN MM</b>	0
<b>FLUX LUMINEUX EN LM</b>	550
<b>TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C</b>	40
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	20
<b>ABMESSUNGEN HöHE MM</b>	17
<b>FORME</b>	Rectangulaire
<b>COULEUR</b>	Blanc