




KADUX

encastré de plafond, intérieur, double, 3000K, DALI 2, Touch, 30°, noir

Découvrez une puissance lumineuse et une efficacité supérieures pour les magasins et la vente au détail : KADUX est notre plafonnier encastré à suspension à cardan, disponible en version à une ou deux ampoules, en blanc ou en noir et en différentes températures de couleur (3000 - K/4000 K). Grâce à la boîte de raccordement rapide dans un boîtier en acier fermé, la lampe est facile à installer et aussi robuste que durable.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008572
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI, Touch
Nombre de câblages en continu	30
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	1400 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	54 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	36
Nombre de luminaires sur LS C16A	36
Hauteur du courant d'appel	9.1 A
Durée du courant d'appel	174 µs
Lumen	6300 lm
Température de couleur	3000 Kelvin

Source Lumineuse

1411562		Angle de rayonnement	30 °
		Coloris	noir/noir
		IRC	90
		Binning	6 SDCM
		Durée de vie	50000 h
		Risk Group	1
		Longueur	37 cm
		Largeur	19.5 cm
		Hauteur	12.5 cm
		Poids net	2.8 kg
		Poids brut	3.24 kg
		Forme de découpe	carré
		Longueur d'encastrement	34.5 cm
		Largeur d'encastrement	17 cm
		Profondeur d'encastrement	12.5 cm
		Page du BIG WHITE	19