

Artikel mit ELDAS®-Nr



Steckdosenleiste Construct Line 2x Typ 23 IP55 2x CEE16-3 sw 5m

Art-Nr 170236
EAN Code 7618403088353
ELDAS®-Nr 986 000 739
Marke MAX HAURI SPLIT



Produktfamilie CONSTRUCT LINE

Beschreibung

Steckdosenleiste Construct Line IP44 2x Typ 23 IP55 90°, 2x CEE16-3 90° schwarz / 230V / 16A / mit Klappdeckel hellblau, Kabelaufwickelmöglichkeit, 2 versenkbare Metallhaken, Montageoptionen: Kabelbinder u. Schrauben / Kunststoff schlagfest IK09 / Zuleitung: CEE16-3 Stecker H07RN-F3G1.5 5m schwarz

Diese Steckdosenleiste ist die ideale Lösung, um auf der Baustelle oder in der Werkstatt bis zu vier Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen ohne viel Platz zu beanspruchen. Die zwei Typ 23 und zwei CEE16-3 Steckdosen ermöglichen den Anschluss von Geräten mit erhöhtem Stromverbrauch. Die Schutzart IP44 umfasst den Schutz gegen das Eindringen von kleinsten, festen Fremdkörpern (IP4X) wie auch gegen allseitiges Spritzwasser (IPX4). Die horizontale Steckdosenanordnung ermöglicht die Verwendung von grossen Netzadaptern ohne anliegende Steckdosenplätze zu blockieren. Die Befestigung am gewünschten Ort erfolgt mittels Schrauben, des Hakens für temporäre Einsätze oder der Laschen für Kabelbinder. Die Construct Line überzeugt durch ihre Widerstandsfähigkeit insbesondere in rauen Umgebungen.

- Widerstandsfähig in rauen Umgebungen wie Werkstätten oder Baustellen
- Platzsparend mit wenigen Anschlüssen
- Garantierter Schutz gegen kleinste, feste Fremdkörper, Berührungen und allseitiges Spritzwasser (IP44)
- Horizontale Steckdosenanordnung ermöglicht Nutzung mehrerer Netzadapter
- Einfache Befestigung am gewünschten Ort

Spezifikationen

Anzahl Steckplätze	4
Steckdosentyp	CEE16 -3

Typ 23 (T23) IP55

Farbe	schwarz blau
Zusatzfunktion	90° Steckdosenanordnung Klappdeckel Kabel verstaubar Haken Kabelbinder Befestigungslaschen Montageoption mit Schrauben
Zuleitung	CEE
Kabellänge	5.0 m
Strom	16.00 A
Spannung	230 Volt
Leistung	3680.00 W
Querschnitt	1.50 mm ²
HAR. Bezeichnung	H07RN-F
Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit	IK09
Länge	400.0 mm
Breite	120.0 mm
Höhe	110.0 mm
Nettogewicht	1.65 kg