



TRE301



IP55



Funk AP 1 fach Tastsensor IP55, quicklink

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Funk Sendefrequenz	868.30 MHz
--------------------	------------

Anschlussmöglichkeiten

Empfänger Kategorie	2
Radio Protokoll	KNX-Funk

Funktionen

Mit Raumthermostat	Nein
--------------------	------

Spannung

Betriebsspannung	3 - 3 V
------------------	---------

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	25 mm
Höhe	76 mm
Breite	49 mm

Werkstoff

Farbe	Weiss
RAL Nummer	9010
Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Glänzend Matt

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten einfache Übernahme der Konfiguration von einem Master-Gerät Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
----------	---

Montageart	Für Schraubbefestigung oder Montage mit festklebbarer Halterung Für senkrechte und waagerechte Montage
------------	---

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----