

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL

Artikelnummer 0029675


SYLVANIA



LED dimmable retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 350lm = 32W halogen G9 lamp High lumen efficacy: 109lm/W 85% energy saving Dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL

Artikelnummer 0029675



Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	3.2
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741136
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	350
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	350
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	3.2
Wattage (W)	3.2
Äquivalenzleistung (W)	30
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	No
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Yes
Einschaltstrom (A)	0.09
Dauer Einschaltstrom (μ s)	1500
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	615
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	369

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge (mm)	59
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	18
Gewicht (kg)	0.04

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL

Artikelnummer 0029675

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288296753
Einzelverpackung Länge (cm)	6.1
Einzelverpackung Breite (cm)	5.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.2
DUN 14 (außen)	15410288296750
Units per inner package	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	16.4
Innenverpackung Breite (cm)	13.2
Innenverpackung Länge (cm)	9.3
DUN14 (innen)	25410288296757
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	48
Außenverpackung Länge (cm)	34.6
Außenverpackung Breite (cm)	28.2
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.8

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures