



WH20625703B



**kallysto ENC: Prise 2x type 23/1x séparée + plaque de fixation + face Gris Clair**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Gris clair  
Code RAL 7035  
Finition Mat  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 77 mm  
Largeur 77 mm  
Profondeur 43.3 mm  
Nombre d'unités 2  
Profondeur des boîtes d'encastrement 36.2 mm  
Profondeur de montage 7 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 23  
Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage Encastré  
Position de montage/connexion Vertical

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect  
Raccordement à fiche  
Raccordement à ressort de traction  
Type de montage Fixation par vis

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Non  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui  
Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Aucun couvercle

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non  
Résistance aux chocs IK IK02  
Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

---

**Fonctions**

---

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec éclairage fonctionnel | Non |
|----------------------------|-----|

---

**Identification**

---

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Oui |
|------------------|-----|

---

**Textes**

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Inscription          | Avec inscription du symbole de circuit sur une prise de courant séparée |
| Housse               | Obturbateur centrale  |
| Protection           | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels               |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect                                    |
| Type                 | Appareil gr. I  |

---

**Convient pour**

---

kallysto encastré

---

**Durabilité**

---

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

---