


# OPTICLIP LIGHT E 840 1DC WH

Code article 0044035

**SYLVANIA**

**PRO**<sup>TM</sup>



OPTICLIP LIGHT E 840 1DC WH LED light module with reflector, assembled with 1DC connector, 200-450mA drive current, up to 1970lm flux @450mA drive current, CRI80, 4000K, SDCM≤3


## Atouts techniques

### Photométrie

0,5	0,96 0,93	E(0°) E(C90) E(C180)	1924 385 381
1,0	1,97 1,95	E(0°) E(C90) E(C180)	481 88 85
1,5	2,95 2,76	E(0°) E(C90) E(C180)	214 29 28
2,0	3,93 3,70	E(0°) E(C90) E(C180)	125 24 23
2,5	4,91 4,63	E(0°) E(C90) E(C180)	71 14 13
3,0	5,90 5,56	E(0°) E(C90) E(C180)	48 10 11

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 90°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 90°)



# OPTICLIP LIGHT E 840 1DC WH

Code article 0044035

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	OPTICLIP LIGHT E 840 1DC WH
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Montage	Ceiling recessed mounting
General application	Education, Office
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC000996
Warranty	5 ans

## Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	1970
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Luminous Intensity (cd)	1010
Beam Angle (°)	80
Distribution type	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

## Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	15
Primary Supply/Product voltage - min (V)	33
Primary Supply/Product voltage - max (V)	38
Electrical protection	Class III
Control gear required	Yes
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Min. drive current (mA)	200
Max. drive current (mA)	450
Drive current - Range (mA)	200mA / 450mA
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	N/A

## Durée de vie

Lifespan L70 B50	100000
Lifespan L70 B20	100000
Lifespan L80 B50	100000
Lifespan L80 B20	100000
Lifespan L80 B10	80000
Lifespan L90 B50	70000
Lifespan L90 B20	60000
Lifespan L90 B10	60000

## Données physiques

Housing colour	White
IP rating	IP20
IK rating	IK07
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	490
Largeur (mm)	39
Nominal Product Height (mm)	14
Poids (kg)	0.23

# OPTICLIP LIGHT E 840 1DC WH

Code article 0044035

**SYLVANIA**

## Emballage

Product EAN number	5410288440354
Longueur simple de l'emballage (cm)	55.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	7.0
Packaging single depth (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288440351
Units per outer package	30
Packaging outer length / height (cm)	57.0
Packaging outer width (cm)	38.0
Packaging outer depth (cm)	20.0

## Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Utilisation pour applications sèches uniquement	No