



NUMINOS® DL M

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz
4000K 40°**

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstrom von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003892
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 20 / IP 44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	III
Wattage	17.55 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	1600 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt

Lichtquelle

791825	
--------	---

Zubehör

1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted
1004069	LED Treiber , 29W 500mA weiß
1004064	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA
1006459	LED-Bridge-Treiber , 42-W, 500mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI
1004054	LED Treiber , 20W 500mA PHASE weiß
1006139	Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm schwarz
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Wabe
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color
1006140	Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm weiß
1006142	Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm weiß
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellipse
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma
1006141	Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm schwarz

Risk Group	1
Höhe	6.8 cm
Durchmesser	10.5 cm
Nettogewicht	0.24 kg
Bruttogewicht	0.28 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	7.5 cm
Einbaudurchmesser	9 cm
BIG WHITE Seite	87