




## ONE LINEAR 70

applique en saillie, UP/DOWN, 2700/3000 K, PHASE, blanc

La célèbre famille de luminaires ONE LINEAR de SLV s'enrichit de nouvelles appliques de haute qualité, disponibles en deux nouvelles longueurs (50 cm et 70 cm). L'éclairage up/down avec une température de couleur réglable (2700-K/3000 K) et la fonction de gradation PHASE créent une ambiance lumineuse extrêmement élégante et flexible. Grâce à son indice de protection IP44, l'applique ONE LINEAR ne se limite pas à l'hôtellerie, à la gastronomie et aux pièces d'habitation, mais constitue également un éclairage élégant pour salle de bains.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Réf.                                     | 1008082                                                |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2                                                      |
| Code IP                                  | IP44                                                   |
| Montage                                  | En saillie                                             |
| Détails de montage                       | Applique                                               |
| Variable                                 | Oui                                                    |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60Hz                                      |
| Courant / tension secondaire             | 500 mA                                                 |
| Classe de protection                     | I                                                      |
| Puissance en watts                       | 20 W                                                   |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                                                 |
| Température ambiante maximale            | 45 °C                                                  |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 114                                                    |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 114                                                    |
| Hauteur du courant d'appel               | 5 A                                                    |
| Durée du courant d'appel                 | 100 µs                                                 |
| Effet stroboscopique (SVM)               | 0.4                                                    |
| Lumen                                    | 1250/1350 lm                                           |
| Température de couleur                   | 2700/3000 Kelvin                                       |
| Angle de rayonnement                     | 120 °                                                  |
| Coloris                                  | blanc mat                                              |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |                |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1679802 |  | IRC            | 90      |
|         |                                                                                   | Données LXXBXX | L80B10  |
|         |                                                                                   | Durée de vie   | 50000 h |
|         |                                                                                   | Risk Group     | 1       |
|         |                                                                                   | Largeur        | 70.5 cm |
|         |                                                                                   | Hauteur        | 4.2 cm  |
|         |                                                                                   | Profondeur     | 8.1 cm  |
|         |                                                                                   | Poids net      | 0.92 kg |
|         |                                                                                   | Poids brut     | 1 kg    |