

ARTICLE NO. 4252-12

Bloc d'alimentation LED CV 12V DC 60W 5A IP67



page de l'article

- Bloc d'alimentation dans un boîtier en aluminium
- Protection contre les surcharges par coupure
- boîtier protégé IP67
- pas de gradation possible
- avec extrémités de câble ouvertes

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.696

CONSOMMATION EN WATTS 60

Dimensions

Longueur: 180mm

Largeur: 63mm

Hauteur: 36mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP67
TENSION D'ENTRée	176 - 240 AC/DC
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
COURANT D'APPEL EN A	0
TC TEMPérATURE EN °C	85
TENSION DE SORTIE	12 DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRée	100-305 AC / 142-431 DC
GARANTIE EN ANNéES	5
PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	100-305 AC / 142-431 DC
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non

VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941901529
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	63
ABMESSUNGEN HÖHE MM	36
Ausgangsstrom in A	