




## NUMINOS® L CL

DALI, Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 19 Watt, DALI, 36°, matt weiß / matt schwarz

NUMINOS® ist das perfekte flexible und modulare Beleuchtungssystem von SLV. Es kombiniert eine Vielzahl von Größen und Funktionen mit einem modernen Design und einer hohen Effizienz (mehr als 120lm/W). NUMINOS® bietet mehr als tausend Gestaltungsmöglichkeiten mit Downlight und Spotlights. Die NUMINOS® CL, DALI LED-Leuchten bieten eine hochwertige Verarbeitung und gewährleisten eine hervorragende Ausleuchtung von kleinen und großen Flächen. Die Deckenaufbauleuchte Leuchte überzeugt mit einem Lichtstrom von 2300 lm und einer beeindruckenden Effizienz von 121.05 lm/W. Ihre Farbtemperatur von 2700 Kelvin und ihr Farbwiedergabeindex > 90 passen perfekt in Ihr Projekt. In Kombination mit der einfachen Installation ist NUMINOS® die perfekte Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche und Projekte.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1004583                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| IP Code                               | IP20                    |
| Montage                               | Aufbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Dimmbar                               | Ja                      |
| Technologie der Dimmung               | DALI,Touch              |
| Anzahl Durchverdrahtung               | 94                      |
| Primäre Nennspannung                  | 200-240AC50/60 Hz       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500                     |
| Schutzklasse                          | I                       |
| Wattage                               | 20 W                    |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 50 °C                   |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 94                      |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 94                      |
| Höhe Einschaltstrom                   | 2.75 A                  |
| Dauer Einschaltstrom                  | 190 µs                  |
| Lumen                                 | 2300 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 36 °                    |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |                        |                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1411536 |  | <b>Farbe</b>           | matt weiss/matt schwarz |
|         |                                                                                   | <b>CRI</b>             | 90                      |
|         |                                                                                   | <b>Lebensdauer</b>     | 50000 h                 |
|         |                                                                                   | <b>Risk Group</b>      | 1                       |
|         |                                                                                   | <b>Länge</b>           | 21.3 cm                 |
|         |                                                                                   | <b>Höhe</b>            | 18 cm                   |
|         |                                                                                   | <b>Durchmesser</b>     | 10 cm                   |
|         |                                                                                   | <b>Nettogewicht</b>    | 1.202 kg                |
|         |                                                                                   | <b>Bruttogewicht</b>   | 1.522 kg                |
|         |                                                                                   | <b>BIG WHITE Seite</b> | 341                     |