

ARTIKEL NR. 5303-030070

**DOTLUX LED-Wandleuchte GUIDERound 8W 3000K**



zur Artikelseite

- Dekorative, flache Wandleuchte mit blendfreiem Licht für Treppen- und Wegebeleuchtung
- Besonders insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und asymmetrische Lichtverteilung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Gehäusefarbe ähnlich RAL 9005

**WARENGRUPPE** EC002892\_Decken-/Wandleuchte

**NACHFOLGEARTIKEL** -

**GEWICHT IN KG** 0,64  
**LICHTSTROM NETTO IN LUMEN** 240  
**LUMEN PRO WATT** 30  
**LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT** 8

**ABMESSUNGEN**

**Breite:** 180mm  
**Durchmesser:** 180mm  
**Höhe:** 35mm  
**Länge:** 180mm

**ABSTRAHLWINKEL** 70  
**SCHUTZART (IP)** IP65  
**LICHTFARBE** gelb  
**EINGANGSSPANNUNG** 220 - 240 AC  
**NUTZLEBENSDAUER** ca. 50.000 h bei 25°C  
**FARBTEMPERATUR IN KELVIN** 3000  
**FARBWIEDERGABEINDEX** Ra > 82  
**POWER-FACTOR** 0,9  
**EINSCHALTSTROM IN A** 0  
**IK SCHUTZGRAD** IK08  
**LUMEN PRO WATT** 30  
**SCHUTZKLASSE** I  
**SPANNUNGSART** AC  
**GEHÄUSEFARBE** schwarz  
**NOTLICHTTAUGLICH** Nein  
**SCHALTZYKLEN** > 100.000  
**GARANTIE IN JAHREN** 3  
**L80/B10** 25000  
**NENNSTROM IN A** 0,1  
**ÄHNLICH RAL-FARBE** 9005  
**GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE** Nein  
**GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE** Nein  
**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015** nicht erforderlich  
**LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C** 25000

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>                               | 50000                            |
| <b>MIT LEUCHTMITTEL</b>   | Ja                               |
| <b>GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE</b>   | Ja                               |
| <b>GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG</b>  | Nein                             |
| <b>GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE</b>   | Nein                             |
| <b>GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION</b>  | Ja                               |
| <b>BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1</b>                             | Nein                             |
| <b>GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN</b>                                       | 1                                |
| <b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>  | Glas transparent                 |
| <b>BETRIEBSGERÄT</b>  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| <b>MIT BETRIEBSGERÄT</b>  | Ja                               |
| <b>DIMMUNG 0-10 V</b>   | Nein                             |
| <b>DIMMUNG 1-10 V</b>   | Nein                             |
| <b>DIMMUNG DALI</b>   | Nein                             |
| <b>DIMMUNG DMX</b>  | Nein                             |
| <b>DIMMUNG DSI</b>  | Nein                             |
| <b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>                                   | Nein                             |
| <b>DIMMUNG LINESWITCH</b>   | Nein                             |
| <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>   | Nein                             |
| <b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>  | Nein                             |
| <b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>  | Nein                             |
| <b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>   | Nein                             |
| <b>DIMMUNG RF</b>   | Nein                             |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>  | Nein                             |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>  | Nein                             |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>   | Nein                             |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>  | Nein                             |
| <b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>   | Nein                             |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>  | Ja                               |
| <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>  | SDCM3                            |
| <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>   | IK08                             |
| <b>LEUCHE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24</b> | Nein                             |
| <b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>  | Nein                             |
| <b>MIT BEWEGUNGSMELDER</b>  | Nein                             |
| <b>MIT LICHTSENSOR</b>  | Nein                             |
| <b>ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH</b>                         | Nein                             |
| <b>MIT LUFTSCHLITZEN</b>  | Nein                             |
| <b>GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11</b>                                       | 850 °C - 30 s                    |
| <b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>   | Ja                               |
| <b>ANSCHLUSSART_</b>  | Steckklemme                      |
| <b>PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471</b>                                  | RG1                              |
| <b>BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH</b>   | Nein                             |
| <b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>   | Nein                             |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>   | Nein                             |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>  | Nein                             |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>  | Nein                             |
| <b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>  | Nein                             |
| <b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>   | Nein                             |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W</b>                        | 8                        |
| <b>LEUCHTMITTEL</b>  | LED nicht austauschbar   |
| <b>NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT</b>                           | Nein                     |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>  | Nein                     |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                                 | Nein                     |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>  | Nein                     |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                            | 50000                    |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                            | 13000                    |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>   | 0                        |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>   | Nein                     |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>     | F                        |
| <b>ELDAS-NR.</b>   | 941200899                |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                       | 180                      |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                                | 8                        |
| <b>BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C</b>   | 45                       |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                   | 180                      |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                     | 35                       |
| <b>NENNSPANNUNG IN V</b>                                       | 230                      |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16</b> | 213                      |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16</b> | 213                      |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                              | Nein                     |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                  | Nein                     |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                         | Nein                     |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>   | Symmetrisch/asymmetrisch |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>   | Indirekt                 |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE</b>                               | Pulverbeschichtet        |
| <b>AUSFÜHRUNG DES RASTERS</b>                                  | Sonstige                 |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                     | Breitstrahlend 41-80°    |
| <b>LICHTVERTEILER</b>  | Ohne                     |
| <b>SCHUTZART (NEMA)</b>  | Sonstige                 |