



XEM520

### Gestionnaire de puissance 40 bornes de recharge OCPP avec connexion backend

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

##### Équipement

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Avec l'interface de communication                         | Oui |
| Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant | Non |

##### Dimensions

|            |            |
|------------|------------|
| Dimensions | 85 x 70 mm |
| Hauteur    | 85 mm      |
| Largeur    | 70 mm      |
| Profondeur | 65 mm      |

##### Connectivité

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Quantité des points de chargement | 40 |
|-----------------------------------|----|

##### Puissance

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Puissance consommée en W | 5 W |
|--------------------------|-----|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

##### Courant électrique

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Nombre de circuits d'entrée | 3 |
|-----------------------------|---|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 55 °C |
|------------------------|-------------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Rail DIN |
|---------|----------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|