

## Verteilergehäuse kompakt PD und Multi-PD



### Flache Dose, 4x3p schwarz + Anschlussdrähte Wieland

- Einschließlich Montageplatte und Abdeckung.
- Abmessungen 120x120x40 mm.
- Die Dose kann in beliebiger Ausrichtung installiert werden.
- Schnelle Installation auf verschiedenen Zentral- und Unterputzdosen.
- Mögliche Lochmuster, siehe Montageanleitung
- Geeignet für abgehängte Decken und Doppelböden.
- Ausgestattet mit T-Draht 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Alle Gehäuse sind serienmäßig mit einer Selbstverriegelung ausgestattet.

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>AT2531</b>
E-Nr.:	157891129
EAN:	8712259247229
Länge	120 mm
Breite	120 mm
Tiefe	40 mm
Polzahl Anschluss	2 x 3 polig
Abgang Steckverbinder L1	2x 3polig, schwarz
Abgang Steckverbinder L2	2x 3polig, schwarz
Vorverdrahtung	2,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsspannung	400 V
Schutzart	IP20
Ausführung Deckel	Blindabdeckung
Einsatztemperatur	- 40°C / + 70°C
Deckelbefestigung	Aufrasten
Farbe	lichtgrau
Halogenfrei	Ja
Versand	10

Die Verteilergehäuse kompakt PD für Steckverbindersysteme spielen ihre Vorteile vor allem bei Elektro-Installationen unter beengten Platzverhältnissen aus, wie sie z. B. bei Doppelböden, Unterflursystemen oder in abgehängten Decken gegeben sind. Durch die kompakte Bauform und die geringe Bauhöhe machen sie auch bei begrenztem Platzangebot eine schlanke Figur. Die vorkonfektionierten Verteilergehäuse können als Übergang von Mantelleitungen auf die steckbare Elektro-Installation oder als 100 % steckbare Gehäuse eingesetzt werden. Durch die werksseitige Vorverdrahtung geht das Fehlerpotenzial praktisch gegen Null, da am Installationsort lediglich die Komponenten / Steckverbinder per „klick“ angeschlossen werden. Es sind Ausführungen mit 3-, 4- oder 5-poligen Steckverbindern möglich. Die Verteilergehäuse der Baureihe kompakt Multi-PD können miteinander mechanisch verbunden werden. Durch eine leichtgängige Verrastung können mehrere Gehäuse aneinander gereiht werden, so dass damit auch grössere Verteileinheiten errichtet werden können. Zusätzliche, aussen am Gehäuse angebrachte Befestigungslaschen, bieten eine praktische Möglichkeit der Wand- bzw. Deckenmontage oder die Fixierung am Boden. Für die Verteilergehäuse kompakt PD und Multi-PD sind bereits vorkonfektionierte Verteilergehäuse für bis zu 9 Abgänge sowie Leergehäuse erhältlich, die individuell bestückt werden können.

