



WH20580300A

### kallysto T13 avec bornes enfichables Plaque frontale pour combinaison U-Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Couleur               | Ultra blanc |
| Code RAL              | 9016        |
| Finition              | Mat         |
| Matière               | Duroplast   |
| Traitement de surface | Non traité  |

##### Dimensions

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Hauteur                              | 60 mm   |
| Largeur                              | 60 mm   |
| Profondeur                           | 43.7 mm |
| Nombre d'unités                      | 1       |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 36.7 mm |
| Profondeur de montage                | 7 mm    |

##### Raccordement

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Type de connexion / prise | Prise                     |
| Section du conducteur     | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

##### Connectivité

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Type de connexion / prise    | QuickConnect         |
| Type de montage              | Fixation par vis     |
| Type de connecteur/prise USB | Raccordement à fiche |

##### Équipement

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme suisse type 13 |
| Insert central rotatif                             | Non                  |
| Avec couvercle à charnière                         | Non                  |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                  |
| Avec lampe de signalisation                        | Non                  |
| Avec fermeture                                     | Non                  |

##### Accessoires

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non              |
| Pré-équipé avec                | Prise de courant |

##### Cache, porte

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Type de couvercle | Aucun couvercle |
|-------------------|-----------------|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

##### Sécurité

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Avec protection renforcée des contacts | Non  |
| Résistance aux chocs IK                | IK02 |
| Indice de protection IP                | IP20 |

##### Fonctions

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Non |

#### Identification

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

#### Textes

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Housse | Obturbateur centrale |
|--------|----------------------|

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Protection | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
|------------|-----------------------------------------------------------|

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
|----------------------|--------------------------------------|

#### Convient pour

|                   |
|-------------------|
| kallysto encastré |
|-------------------|

#### Durabilité

|               |     |
|---------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
|---------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|