

ARTICLE NO. 4331-140240

## DOTLUX Lampe de bureau LED STUDIodesk 80W 4000K dimmable



page de l'article

- Boîtier en aluminium de couleur RAL9006 de la série \"STUDIO\".
- Le capteur de présence intégré active/régule le luminaire à 30% de luminosité au bout de 10 minutes et désactive le luminaire au bout de 10 minutes supplémentaires
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / face supérieure lisse
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (3-Step MacAdam Binning)
- Câble de raccordement de 1,5 m
- Peut être alimenté en courant de secours
- Le rendu lumineux sans scintillement assure une vision optimale, ménage les yeux pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable dans les bureaux,
- salles de réunion et hôtels.

CATéGORIE DE PRODUITS EC000300\_Stehleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION

-

ARTICLE PRéDéCESSEUR

4331-040240

POIDS EN KG

7

CONSOMMATION EN WATTS

80

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN

8800

LUMEN PAR WATT

110

ANGLE DE RAYONNEMENT

120x120

LUMINOUS COLOR

blanc

TENSION D'ENTRée

176 - 240 AC/DC

DURée DE VIE UTILE

environ 50.000 h à 25°C

TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN

4000

INDICE DE RENDU DE COULEUR

CRI > 82

POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)

0,95

COURANT D'APPEL EN A

0

AUTONOMIE DE LA BATTERIE

-

LUMEN PAR WATT

110

CLASSE DE PROTECTION

I

TYPE DE TENSION

AC

CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Oui

SANS ÉBLOUISSEMENT

Valeur UGR < 19

CYCLES DE FONCTIONNEMENT

> 100.000

PLAGE DE TENSION D'ENTRée

100 -277 AC/DC

GARANTIE EN ANNéES

7

L80/B10

50000

SIMILAIRE COULEUR RAL

9006

GRADATION SANS GRADATEUR

Non

ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE

Oui

PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE

100 -277 AC/DC

### Dimensions

Longueur: 610mm

Largeur: 310mm

Hauteur: 1200mm

|                                                                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE<br/>SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN<br/>2019/2015</b> | pas nécessaire              |
| <b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>                                                   | 50000                       |
| <b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME<br/>L70/B50 à 25°C</b>                              | 100000                      |
| <b>AVEC AMPOULE</b>                                                                  | Oui                         |
| <b>FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN<br/>12464-1 (UGR &lt; 19)</b>                       | Oui                         |
| <b>NOMBRE DE LAMPES/MODULES</b>                                                      | 1                           |
| <b>DOUILLE</b>                                                                       | -                           |
| <b>MATÉRIAU DE LA VERRINE</b>                                                        | Plastique mat/satiné        |
| <b>APPAREILLAGE</b>                                                                  | Driver LED courant constant |
| <b>APPAREILLAGE FOURNI</b>                                                           | Oui                         |
| <b>VARIATION 0-10V</b>                                                               | Non                         |
| <b>VARIATION 1-10V</b>                                                               | Oui                         |
| <b>VARIATION DALI</b>                                                                | Non                         |
| <b>VARIATION DMX</b>                                                                 | Non                         |
| <b>VARIATION DSI</b>                                                                 | Non                         |
| <b>VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE<br/>(INTÉGRÉ)</b>                                     | Non                         |
| <b>VARIATION LINESWITCH</b>                                                          | Non                         |
| <b>VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE<br/>CONSTRUCTEUR</b>                               | Non                         |
| <b>VARIATION MODULATION DE TENSION<br/>SECTEUR</b>                                   | Non                         |
| <b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE<br/>PHASE</b>                                     | Non                         |
| <b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>                                                        | Non                         |
| <b>VARIATION RF</b>                                                                  | Non                         |
| <b>VARIATION SINE WAVE REDUCTION</b>                                                 | Non                         |
| <b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>                                                       | Oui                         |
| <b>VARIATION ZIGBEE</b>                                                              | Non                         |
| <b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR</b>                                                 | Non                         |
| <b>PAS DE VARIATION</b>                                                              | Non                         |
| <b>ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE<br/>LUMIÈRE</b>                                        | Diffuseur                   |
| <b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE<br/>DE MCADAM)</b>                              | SDCM3                       |
| <b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE<br/>D'URGENCE</b>                                       | Oui                         |
| <b>AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT</b>                                                   | Oui                         |
| <b>AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE</b>                                                  | Non                         |
| <b>RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX<br/>LUMINEUX</b>                                     | Oui                         |
| <b>GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE<br/>SELON EN 62471</b>                           | RG1                         |
| <b>COMMANDE VIA BLUETOOTH</b>                                                        | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>                                                       | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>                                                 | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE<br/>ASSISTANT</b>                                          | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>                                                  | Non                         |
| <b>COMPATIBLE IFTTT</b>                                                              | Non                         |
| <b>RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE AVEC<br/>FICHE</b>                                        | Non                         |
| <b>TÊTES DE LUMINAIRE MOBILES</b>                                                    | Non                         |
| <b>COMPOSANTES DIRECTES/INDIRECTES<br/>RÉGLABLES SÉPARÉMENT</b>                      | Oui                         |
| <b>ORIENTABLE</b>                                                                    | Nein                        |

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE                                      | Oui                               |
| PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W -                                    |                                   |
| SOURCE LUMINEUSE                                                      | LED non interchangeable           |
| AVEC VARIATEUR                                                        | Non                               |
| AVEC DétECTEUR DE PRéSENCE                                            | Non                               |
| AVEC RéFLECTEUR                                                       | Non                               |
| AVEC INTERRUPTEUR                                                     | Non                               |
| AVEC LAMPE DE LECTURE SéPARÉE                                         | Non                               |
| MATéRIAU                                                              | Aluminium                         |
| VARIATION DALI-2                                                      | Non                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE                               | Non                               |
| DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C                                           | 100000                            |
| DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C                                           | 25000                             |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS                                               | 0                                 |
| SOUTIEN BEG                                                           | Pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | E                                 |
| NO ELDAS                                                              | 941007299                         |
| Dimension Longueur en mm                                              |                                   |
| DIAMÈTRE EN MM                                                        | 0                                 |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W                                 | 80                                |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                                 | 310                               |
| ABMESSUNGEN HöHE MM                                                   | 1200                              |
| TENSION NOMINALE EN V                                                 | 48                                |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RéGLABLE                                       | Non                               |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE                                        | Non                               |
| RéPARTITION LUMINEUSE                                                 | Symétrique                        |
| ÉMISSION DE LUMIÈRE                                                   | Direct/indirect                   |
| RéGLAGE DES LUMENS                                                    | Continu                           |
| FINITION DU PARALUME                                                  | Sans                              |
| COULEUR DU BOITIER                                                    | argent                            |