



NUMINOS® L CL

PHASE, plafonnier, 2700 K, 20 Watt, Variateur en fin de phase, 60°, blanc mat / noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulable parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® CL, PHASE Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Deckenaufbau-leuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 2300 lm et une efficacité impressionnante de 115 lm/W. Leur température de couleur de 2700 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004320
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240AC50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78
Nombre de luminaires sur LS C16A	78
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Lumen	2300 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc mat/noir mat

Source Lumineuse

1411536	
---------	---

IRC	90
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	21.3 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	1.018 kg
Poids brut	1.299 kg
Page du BIG WHITE	187