

Raxa Wallwasher 1200 CRI90 4000K Black

Code article 2016467

Concord

Données générales

Nom du produit	Raxa Wallwasher 1200 CRI90 4000K Black
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Aluminium
Montage	Track mounting
Built in presence detector	NONE
General application	Museums & Galleries, Office, Retail
Operating temperature range (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC001744
Warranty	5 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	2900
Luminaire efficacy (lm/W)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	90
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	48x83
Distribution type	Asymmetric
Glare control	< 24
Photobiological Risk Group	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	29
Actuel (A)	0.60
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Lamp power factor	0.96
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Electrical protection	Class I
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	600
Courant d'appel (A)	5
Inrush Duration (µs)	50
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	52
Max. products per 16A C Breaker	85
Max. products per 16A B Breaker	50

Durée de vie

Lifespan L70 B50	102000
Lifespan L80 B50	102000
Lifespan L90 B50	53000
Lifespan L90 B10	50000

Raxa Wallwasher 1200 CRI90 4000K Black

Code article 2016467

Concord

Données physiques

Housing colour	Black
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Frosted
Diffuser material	PC Polycarbonate
Finition réflecteur	Matt
Longueur (mm)	1146
Largeur (mm)	32
Nominal Product Height (mm)	75
Poids (kg)	1.355

Emballage

Product EAN number	5025768164677
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	10.5
Packaging single depth (cm)	118.5
DUN14 (inner)	05025768164677
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	4.5
Packaging outer width (cm)	10.5
Packaging outer depth (cm)	118.5

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	1-25