

Presse-étoupes AGRO CEM Progress® laiton avec douille de contact sécurité



Filet de raccordement métrique court

Genre d'approbation Progress MS EMC EX

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

Réf. d'article :	EX1080.20.110
E-No:	121393508
EAN:	7611614178004
Matériaux	Laiton nickelé
Joint	TPE
O-ring	FPM
Temp. d'utilisation	-60°C / +100°C
Indice de protection	IP66 / IP68 (jusqu'à 10 bar)
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0152X
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Certificat CCC	CCC 2022322313004811
Propriétés	Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe
Filet de raccordement (G)	M20x1.5
Plage de serrage min.	8.0 mm
Plage de serrage max.	11.0 mm
Ouverture de clé	24 mm
Dimension (H)	25 mm
Longueur du filetage (L)	6 mm
Envoi	50

1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
Filet de raccordement long sur demande