

EXPANDER FM PS DALI-2

Numero articolo

EP10429927

GTIN

4015120429927

Descrizione del prodotto

Espansore DALI-2 con alimentazione bus integrata (25 mA, garantita) per il controllo di ulteriori unità di alimentazione DALI-2 tramite un indirizzo DALI. Adatto per l'installazione in scatole da incasso. Sul lato secondario, l'espansore DALI-2 fornisce l'indirizzo broadcast dei comandi DALI ricevuti dalla linea DALI primaria. Non è necessario un alimentatore DALI separato. Le linee bus prima e dopo l'espansore sono isolate galvanicamente l'una dall'altra. In una linea DALI possono essere utilizzati più espansori in parallelo.



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Cablaggio, Amplificatore di segnale
Conformità	CE, RoHS, WEEE, EAC
Garanzia	3 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Integrazione in scatole da incasso/sporgenti/luci
Posizione di montaggio	Scatola, Dispositivo
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	0,5 - 1,5 mm ²
Numero di contatti	6

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 60 mm x Larghezza 33 mm x Altezza/profondità 15 mm
Peso	20 g
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente consentita	-20 °C...+55 °C
Umidità relativa	10-90%, senza condensa

Colore

grigio chiaro

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	DALI-2
Classe di protezione	II
Tensione nominale	120 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Tensione di uscita	12 - 20,5 V DC
Corrente d'uscita	25 mA
Nessuna corrente di carico DALI	2 mA
Corrente di picco DALI	2 mA
Potenza assorbita	3 W
Assorbimento di corrente	10 mA

AUTOMAZIONE

Tensione del bus	9,5-22,5 V CC
Anti cortocircuito	✓
Tensione di uscita_max	20,5 V
Corrente d'uscita	25 mA

EXPANDER FM PS DALI-2


Numero articolo

EP10429927

GTIN

4015120429927

Disegno quotato



Descrizione dettagliata del prodotto

- Modulo di espansione DALI-2 (espansore) per il comando di ulteriori unità di alimentazione DALI-2 tramite un unico indirizzo DALI
- Adatto per l'installazione in scatole da incasso
- Inoltro broadcast dei comandi DALI ricevuti alla linea DALI secondaria
- Alimentazione bus DALI integrata (25 mA, garantita)
- Le linee bus prima e dopo l'espansore sono isolate elettricamente l'una dall'altra.
- È possibile utilizzare più espansori in parallelo in una linea DALI.