

N° ELDAS®



Rallonge CEE H07RN-F3G1.5 noir 15m IP44 3 pôles

Numéro d'article 162413
Code EAN 7618403041075
N° ELDAS® 119 401 219
Étiqueter MAX HAURI EXTEND



Gamme de produits CAMP

Description

Rallonge CEE H07RN-F3G1.5 noir 15m / côté 1: fiche CEE16 3-pôles, bleu / côté 2: prise CEE16 3-pôles, bleu / tension: 230V / courant: 16A

Ce câble de rallonge d'une longueur de 15 mètres et d'une section de conducteur de 1.5 millimètres carrés est la solution optimale pour raccorder de manière flexible et confortable des appareils électriques à l'endroit souhaité. Il dispose d'une fiche CEE 16-3 et d'une prise CEE 16-3. Grâce à la normalisation internationale, il est particulièrement adapté à l'utilisation dans l'industrie et le camping. Le câble flexible en caoutchouc H07RN-F résiste à des contraintes mécaniques moyennes à élevées. Les domaines d'application typiques sont l'industrie, l'agriculture et les chantiers. L'indice de protection IP44 comprend la protection contre la pénétration de corps étrangers solides de très petite taille (IP4X) ainsi que contre les projections d'eau de tous côtés (IPX4) lorsque le couvercle rabattable est fermé. Même après des années d'exposition à l'extérieur, le câble ne devient pas cassant.

- Adapté à l'utilisation dans l'industrie et le camping
- Résiste à des contraintes mécaniques moyennes à élevées
- Protection garantie contre la pénétration de corps étrangers solides et les projections d'eau de tous côtés (IP44)

Spécifications

côté 1	CEE16 -3
--------	----------

côté 2	CEE16 -3
--------	----------

indice de protection (IP)	IP44
---------------------------	------

nombre de conducteurs	3
longueur	15.00 m
couleur	noir bleu
section	1.50 mm ²
indication HAR	H07RN-F
caractéristique du câble	bonne protection mécanique pour une utilisation dans des locaux secs pour une utilisation dans des pièces humides pour une utilisation à l'extérieur résistant aux UV résistant à l'ozone résistant à l'huile partiellement résistant aux produits chimiques flexible étanche température de service -25°C à +55°C
isolation	GDV
courant	16.00 A
tension	230 Volt
conditionnement	sac
poids net	2.525 kg