

ARTICLE NO. 2800-24

## Bloc d'alimentation LED IP67 Proline 24 V/DC, 13,3A, 320 W avec marque MM



page de l'article

- Bloc d'alimentation LED IP67 haute qualité 24 V/DC, 6,3A, 320 W
- **CARACTÉRISTIQUES :**
- Entrée universelle
- protection contre les surcharges par limitation de courant, auto recovery
- protégé contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions
- IP67, pour applications intérieures et extérieures
- pour les applications LED et d'éclairage
- UL1310 classe 2
- Coupure de surintensité réglable par potentiomètre interne
- Tension de sortie réglable par potentiomètre interne
- EN61000-3-2, Classe C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13
- **DONNÉES TECHNIQUES :**
- Plage de tension d'entrée : 90...264V/AC (47...63Hz) 127...370V/ DC
- courant de choc à l'enclenchement max. : 65A
- protection contre les surcharges : 95...1080 %.
- Tension d'isolation (I/P-O/P) :
- I/P-O/P : 3750V / AC
- I/P-EF : 2000V / AC
- O/P-FG : 500 V / AC
- Plage de température de fonctionnement : -30... 70°C
- Poids : 1000 g

**CATéGORIE DE PRODUITS** ECO02710\_LED-Betriebsgerät

**ARTICLE DE SUCCESSION** -

**POIDS EN KG** 1.84

### Dimensions

**Largeur:** 90mm

**Hauteur:** 45mm

**Longueur:** 252mm

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| <b>COURANT D'APPEL EN A</b>                        | 0   |
| <b>TENSION DE SORTIE</b>                           | 24  |
| <b>GARANTIE EN ANNéES</b>                          | 7   |
| <b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>                    | Non |
| <b>VARIATION 0-10V</b>                             | Non |
| <b>VARIATION 1-10V</b>                             | Non |
| <b>VARIATION DALI</b>                              | Non |
| <b>VARIATION DMX</b>                               | Non |
| <b>VARIATION DSI</b>                               | Non |
| <b>VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)</b>       | Non |
| <b>VARIATION LINESWITCH</b>                        | Non |
| <b>VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR</b> | Non |
| <b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>     | Non |
| <b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>       | Non |
| <b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>                      | Non |
| <b>VARIATION RF</b>                                | Non |

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION           | Non                               |
| VARIATION TOUCH AND DIM                 | Non                               |
| VARIATION ZIGBEE                        | Non                               |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR           | Non                               |
| PAS DE VARIATION                        | Oui                               |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH                  | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI                 | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT           | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT        | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA            | Non                               |
| MODÈLE                                  | statique                          |
| CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTÉRIEUR | Non                               |
| BOÎTIER                                 | Boîtier en plastique              |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE | Non                               |
| VARIATION GPRS                          | Non                               |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS                 | 0                                 |
| SOUTIEN BEG                             | Pertinent en Allemagne uniquement |
| NO ELDAS                                | 941934019                         |
| Dimension Longueur en mm                |                                   |
| DIAMÈTRE EN MM                          | 0                                 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                   | 90                                |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                     | 45                                |