

ARTICLE NO. 5280

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Récepteur/variateur LED sans fil pour bandes LED monochromes
- Compatibilité optimale avec les enregistrements vidéo, car variation sans scintillement 0-100% avec fréquence PWM réglable (250/500/2000/8000Hz)
- Courbe de variation logarithmique ou linéaire préréglable sur le récepteur
- un contrôleur Fusion accepte jusqu'à 10 télécommandes en même temps
- Entrée de commande supplémentaire par bouton-poussoir câblé
- Protection contre la surchauffe/surcharge/court-circuit, rétablissement automatique
- La technologie sans fil DOTLUX Fusion est évolutive presque à l'infini et permet un fonctionnement sécurisé grâce au protocole MESH.
- Tous les appareils Fusion sont compatibles entre eux et permettent une flexibilité totale pour votre projet

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002924_Steuergerät für Leuchten		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
ARTICLE PRéDéCESSEUR	3953	PLAGE DE TENSION D'ENTRée	12-48 DC
POIDS EN KG	0.1	GARANTIE EN ANNéES	3
		MODE DE COMMANDE	autres
Dimensions		CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Non
		PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	12-48 DC
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Oui
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		CONVIENT POUR DOTLUX FUSION	Oui
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941934489
		Dimension Longueur en mm	
Hauteur: 27mm		DIAMèTRE EN MM	0
Longueur: 175mm		ABMESSUNGEN BREITE MM	45
Largeur: 45mm		ABMESSUNGEN HóHE MM	27