




NUMINOS® GIMBLE XS

incasso a plafone bianco/nero 2700K 20°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® GIMBLE XS, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



DATI TECNICI

Articolo	1005822
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	7 W
Lumen	640 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	20 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	16
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	5.7 cm
Diametro	8 cm
Peso netto	0.13 kg
Peso lordo	0.15 kg
Forma dello scasso	rotonda

Sorgente Luminosa

798300	
--------	---

Accessori

1005609	Driver LED , 200mA 10W PHASE, Quick Connector
1005610	Driver LED , 200mA 10-W, Quick Connector
1005611	Driver LED , 200mA 13,5W dimmerabile DALI, Quick Connector
1005612	NUMINOS® XS , diffusore
1005613	NUMINOS® XS , diffusore trasparente
1005614	NUMINOS® XS , diffusore smerigliato
1005615	NUMINOS® XS , diffusore nero
1006135	Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm nero
1006136	Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm bianco
1006137	Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm nero
1006138	Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm bianco

Profondità d'incasso	8 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm
BIG WHITE pagina	49