


Kunststoff Schlauchverschraubung



EN 45545-2

HL 3

EN 45545-3

E30



Kunststoff Schlauchverschraubung mit langem Anschlussgewinde

- FLEXAquick-Verschraubung RQGKZA
- Schwarz
- Zweiteiliger Dichteinsatz

Artikel-Nr.:	5114.234.232
EAN:	7611614489803
Material	Flexamid (HL 3)
Material Zusatz	Messing vernickelt
Dichtung	Spezial AGRO TPE hellgrau
Brandschutz Klassifizierung	V0 (UL 94)
Eigenschaften	Schnelle und ausreissfeste Montage durch «push-in»-Verschluss, einfache Demontage durch Andrücken der Rasthülse
Schutzart	IP68 / IP69
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Einsatztemperatur	-40°C / +120°C
Aussendurchmesser	34.5 mm
Gewinde (G)	M32x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	17.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	21.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet min.	21.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	25.5 mm
Innendurchmesser	28.5 mm
Masswert B	43.0 mm
Masswert C	13.0 mm
Masswert D	71.0 mm
Schlüsselweite 1	36
Schlüsselweite 2	46
Zusätzlicher Hinweis	-
Versand	25

1 = Einteiliger Dichteinsatz