

impression PDF

Numéro d'article: 00.771.0307.1

câble plat FL-LSHF 5G16



Numéro d'article	00.771.0307.1
EAN	4049088610011
unité de conditionnement	1

données techniques

général

isolation des conducteurs	polyoléfine
résistance au feu	3,159 kWh/m
classe incendie	B2ca s1 d1 a1
repérage des conducteurs	couleur
couleur de gaine	noir
matériau de la gaine	polyoléfine
catégorie du conducteur	classe 5 - âme souple fil fin
conducteur de protection	oui
rayon de courbure, statique	57,5 mm
blindage	non
nombre de conducteurs	5
largeur de conduite approx.	48 mm
hauteur de conduite approx.	11,5 mm
résistant aux UV	oui
température de montage minimale	0 °C
max. température de montage	60 °C
indice de protection contre les chocs	IK10

données techniques

section nominale du conducteur	16 mm ²
tension nominale U _N	1 kV
	2,67 (V/A km) ²

remarque

remarque	
----------	--

classification

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27062002
ETIM 9.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250

ETIM 7.0	EC003250
ETIM 6.0	EC000825
ETIM 5.0	EC000825
ETIM 4.0	EC000825

conformité du produit

statut de conformité RoHS	conforme
statut de conformité REACH-SVHC	conforme