

N. ELDAS®



luce di lavoro LED a batteria 30W FLOODLIGHT 30 BT

Voce n 161983
Codice EAN 7618403037962
N. ELDAS® 924 200 412
Marca MAX HAURI LUCE



Descrizione

luce di lavoro a batteria LED FLOODLIGHT 30 BT con altoparlante Bluetooth / 30W / 2500lm / 4000K / CRI > 80 / IP54 / dimmerabile a 3 stadi / durata dell'illuminazione 3,5h al 100% / tempo di caricamento 5,5h / incl. caricatore di rete / caricatore-USB 2.1A

Grazie alla potente emissione luminosa e alla buona resa cromatica, questo faretto LED ricaricabile consente di lavorare in modo sicuro ed efficiente anche negli angoli più bui dei oggetti edilizi. L'altoparlante Bluetooth integrato può essere utilizzato anche per riprodurre musica da uno smartphone. Il faretto è dotato di dimmeraggio a tre livelli (10 %, 50 % o 100 %) e della più recente tecnologia di batterie ricaricabili agli ioni di litio a bassa autoscarica. La struttura robusta è costituita da un alloggiamento resistente agli urti e da una solida base con quattro forti magneti. Il faretto è dotato di un caricatore usb integrato per la ricarica degli smartphone e di un indicatore del livello di carica a quattro livelli. Il tipo di protezione IP54 garantisce la protezione dalla polvere (IP5X) e dagli spruzzi d'acqua su tutti i lati (IPX5).

- Illuminazione di angoli bui nei oggetti edilizi
- Elevata emissione luminosa e buona resa cromatica
- Altoparlante Bluetooth integrato per la riproduzione di musica
- Dimmeraggio a tre stadi al 10 %, 50 % o 100
- Batteria di ultima generazione: ioni di litio a bassa autoscarica
- Robusto e durevole grazie all'alloggiamento resistente agli urti
- Caricatore usb integrato per la ricarica degli smartphone
- Protezione garantita contro la polvere e gli spruzzi d'acqua su tutti i lati (IP54)

Capitolati

campo d'applicazione	lampade da lavoro
funzione supplementare	batteria dispositivo di sospensione
tensione nominale	230 V
potenza max. del sistema	30.0 W
adatto per potenza lampada	30 W 30 W
temperatura di colore	4000 K
flusso luminoso	2500 lm
rendimento luminoso della lampada	83.00 lm/W
indice di resa cromatica IRC	IRC ≥80
dimmerabile	sì
classe di protezione	III
grado di protezione (IP)	IP54
lampadina	incluso
tipo di lampada	lampada LED
corpo luminoso	LED non sostituibile
vita utile nominale L70/B50 a 25 °C	30000 h
materiale della scatola	metallo/materiale sintetico
colore	nero
lunghezza	272.0 mm
larghezza	260.0 mm
altezza	98.0 mm
peso netto	2.03 kg