




## NUMINOS® MOVE S

incasso a plafone bianco 4000K 40°

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® MOVE S, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



### DATI TECNICI

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Articolo                       | 1005368                 |
| Numero di diverse finestre     | 1                       |
| Girevole od orientabile        | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP                      | IP 20                   |
| Classe di resistenza all'urto  | IK 02                   |
| Resistenza all'urto            | 0.2 Joule               |
| Montaggio                      | Incasso                 |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                |
| Corrente / tensione secondaria | 250 mA                  |
| Classe isolamento              | III                     |
| Wattaggio                      | 8.6 W                   |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C                  |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C                   |
| Lumen                          | 790 lm                  |
| Temperatura colore             | 4000 Kelvin             |
| Angolo di emissione            | 40 °                    |
| Colore                         | bianco                  |
| CRI                            | 90                      |
| UGR ≤                          | 19                      |
| Dati LXXBXX                    | L80B50                  |
| Durata                         | 50000 h                 |
| Risk Group                     | 1                       |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791831 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 1004055 | Driver LED , 6,5 -10W<br>250mA PHASE                               |
| 1004058 | Driver LED , 6,5 -10W<br>250mA                                     |
| 1004067 | Driver LED , 15W 250mA<br>DALI                                     |
| 1004786 | NUMINOS® S , diffusore<br>ellissi                                  |
| 1004787 | NUMINOS® S , diffusore<br>prisma                                   |
| 1004788 | NUMINOS® S , diffusore<br>smerigliato                              |
| 1004789 | NUMINOS® S , diffusore<br>a nido d'ape                             |
| 1006139 | Numinos® S Anello di ri-<br>duzione , rotondo<br>160/100mm nero    |
| 1006140 | Numinos® S Anello di ri-<br>duzione , rotondo<br>160/100mm bianco  |
| 1006141 | Numinos® S Anello di ri-<br>duzione , quadrato<br>160/100mm nero   |
| 1006142 | Numinos® S Anello di ri-<br>duzione , quadrato<br>160/100mm bianco |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Altezza              | 6.35 cm |
| Diametro             | 10 cm   |
| Peso netto           | 0.22 kg |
| Peso lordo           | 0.26 kg |
| Forma dello scasso   | rotonda |
| Profondità d'incasso | 8.5 cm  |
| Diametro d'incasso   | 9 cm    |
| BIG WHITE pagina     | 41      |