

ARTICLE NO. 3666-060120

DOTLUX Projecteur à LED rechargeable WORKERmini 20W 6500K 7,4V



page de l'article

- Surfaces lumineuses réglables et anti-éblouissantes pour un éclairage homogène avec fonction d'encliquetage
- Boîtier en plastique extrêmement compact, résistant aux chocs (IK08) et protégé contre les projections d'eau (IP65)
- Poignée de transport ergonomique avec support de trépied intégré en métal
- Réglage de l'intensité lumineuse sur trois niveaux avec affichage du niveau de charge de la batterie
- 30% de puissance lumineuse = 9 heures
- 50% de puissance lumineuse = 6 heures
- 100% de puissance lumineuse = 3 heures
- (temps de charge max. 5 heures)
- Câble de recharge pour voiture/camion 12/24V et 220 V inclus
- Batterie lithium-ion intégrée remplaçable à moindre coût
- Fonctionnement permanent possible via le câble de charge 220 V à pleine intensité lumineuse

CATÉGORIE DE PRODUITS

EC000346_Baustellenleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION

5353-150360

ARTICLE PRÉDÉCESSEUR

3026-160120

POIDS EN KG

1,58

CONSUMMATION EN WATTS

20

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN

1900

LUMEN PAR WATT

95

ANGLE DE RAYONNEMENT

120

INDICE DE PROTECTION (IP)

IP65

LUMINOUS COLOR

blanc

TENSION D'ENTRÉE

220 - 240 AC

DURÉE DE VIE UTILE

environ 40.000 h à 25°C

TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN

6500

INDICE DE RENDU DE COULEUR

CRI > 82

COURANT D'APPEL EN A

0

IK DEGRÉ DE PROTECTION

IK07

LUMEN PAR WATT

95

CLASSE DE PROTECTION

III

COULEUR DU BOÎTIER

multicolore

CYCLES DE FONCTIONNEMENT

> 80.000

GARANTIE EN ANNÉES

3

L80/B10

40000

GRADATION SANS GRADATEUR

Non

ASSORTIMENT

Proline

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015

pas nécessaire

DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C

40000

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C

80000

INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)

IK07

Dimensions

Longueur: 324mm

Largeur: 180mm

Hauteur: 90mm

TYPE DE CâBLAGE	Terminaison
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W	18
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	80000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	20000
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	E
NO ELDAS	941500419
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	20
ABMESSUNGEN BREITE MM	180
ABMESSUNGEN HÖHE MM	90