

SylProof ToLEDo T8 2x 1500 IP65 4100Lm 840

Codice n. 0045885

SYLVANIA


YourHome™




Plafoniera stagna fornita insieme a tubi LED ToLEDo T8 sostituibili. Facile da installare con staffe di fissaggio in acciaio inossidabile per il montaggio a soffitto. Alloggiamento e diffusore in policarbonato. 4000K; 51W; 4100lm; 80lm/W e 25.000 ore di durata. IP65; IK08; Classe I; 1560mm x 99mm x 78mm

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie



Dati generali

Nome prodotto	SylProof ToLEDo T8 2x 1500 IP65 4100Lm 840
Tecnologia	LED
Attacco lampada	G13
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Applicazione generale	Logistica e Industria
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	4100
Efficienza apparecchio lm/W	80
Codice colore	840
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

SylProof ToLEDo T8 2x 1500 IP65 4100Lm 840

Codice n. 0045885

SYLVANIA

Dati elettrici

Lampada inclusa	0029298
Potenza totale (W)	51
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	1
Protezione elettrica	Classe I
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>200000
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1560
Larghezza nominale prodotto (mm)	99
Altezza nominale prodotto (mm)	78
Peso (Kg)	2.05

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288458854
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	156.8
Larghezza imballo singolo (cm)	11.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.0
DUN14_2	15410288458851
Quantità per imballo esterno	72
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	158.5
Packaging outer width (cm)	74.0
Profondità imballo esterno (cm)	90.0