



morsetto di collegamento Passacavo nel centro 690V AC, DC 1000V, 125A IP20

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Sistemi di sbarre collettrici
esecuzione del prodotto	Accessori
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego con AC valore nominale	690 V
Conessioni	
coppia di serraggio	
• min.	1 N·m
• max.	3,5 N·m
tipo di sezioni di conduttore collegabili per conduttore in Cu multifilare	6 ... 50 mm ²
Progettazione meccanica	
altezza	27 mm
larghezza	16,5 mm
profondità	20 mm
lunghezza	33,5 mm
Peso netto per UQ	23 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

General Product Ap- proval	other
-------------------------------	-------



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3760-3>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3760-3>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3760-3

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

11/04/2025 

