

ARTIKEL NR. 4855

DOTLUX LED-Aufbaufassung TOPgu10 weiß für GU10



zur Artikelseite

- Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestalten: Bestellen Sie Leuchte und Leuchtmittel separat
- Anschlusskabel für GU10 Leuchtmittel inklusive
- Schnellste Installation durch Schnellanschlussklemme
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Modernes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Schneller Wechsel des Leuchtmittels durch abnehmbaren Zierring
- Ausleuchtung flexibel einstellbar aufgrund des dreh- und schwenkbaren Zierrings

WARENGRUPPE	EC000414_Leuchteneinbaugehäuse		
NACHFOLGEARTIKEL	-	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
GEWICHT IN KG	0.185	EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	80
		EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	80
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	230
		GARANTIE IN JAHREN	5
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Ja
ABMESSUNGEN		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	230
Durchmesser: 80mm		ANWENDUNG	Hohldecke
Höhe: 84mm		GEEIGNET FÜR HV-LEUCHTEN	Ja
Breite: 80mm		GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	-
Länge: 80mm		GEEIGNET FÜR LED-LEUCHTEN	Ja
		GEEIGNET FÜR NV-LEUCHTEN	Ja
		MIT BETRIEBSGERÄTERAUM	Ja
		WERKSTOFF	Aluminium
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		DREH- /SCHWENKBAR	schwenkbar +/-30°
		ELDAS-NR.	920000009
		ABMESSUNG LÄNGE IN MM	80
		DURCHMESSER IN MM	80
		ABMESSUNGEN BREITE MM	80
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	84
		EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	84