# Fiche technique du produit
WH11130100A

WH11130100A

**basico: Poussoir avec face pour combinaison Blanc**

## Caractéristiques techniques

### Courant électrique

| | |
|---|---|
| Courant de commutation | 10 A |

### Tension

| | |
|---|---|
| Tension nominale | 250 V |

### Fréquence

| | |
|---|---|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |

### Architecture

| | |
|---|---|
| Type d'organe de commande | Touche |
| Nombre de pôles | 1 |

### Matière

| | |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Matière | Duroplast |
| Traitement de surface | Non traité |
| Transparent | Non |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur | 50 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Profondeur | 44.1 mm |
| Profondeur de montage | 13.1 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 13.1 mm |

### Installation, montage

| | |
|---|---|
| Montage | Encastré |

### Commandes et indicateurs

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 1 |
| Type de bouton poussoir | Bouton -poussoir simple |
| Contact d'acquittement | Non |

### Connectivité

| | |
|---|---|
| Type de connection / prise | QuickConnect |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

### Accessoires

| | |
|---|---|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |

### Textes

| | |
|---|---|
| Inscription | Sans inscription |
| Type de commutation | Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |

### Durabilité

| | |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |