




IPERI 50

borne extérieure, anthracite, LED, 5 W, 4000 K, IP44

Le lampadaire aluminium carré IPERI 50 intègre un grand nombre de puissantes SMD LED. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Les coloris disponibles sont fournis avec une boîte de connexion pour un montage simplifié. Un piquet est disponible en option. L'installation peut également être complétée par les appliques correspondantes de la gamme. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	231305
Code IP	IP44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	4.5 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	400 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	100 °
Coloris	anthracite
IRC	80
Durée de vie	25000 h
Sortie lumineuse	directement
Longueur	12.7 cm
Largeur	17.4 cm
Hauteur	50.2 cm
Poids net	1.585 kg
Poids brut	1.986 kg
Page du BIG WHITE	798

Source Lumineuse

916413	
--------	---

Accessoires

231231	Piquet , extérieur, gris argent
--------	---------------------------------