

N. ELDAS®



luce di lavoro LED a batteria 30W FLOODLIGHT 30

Voce n 161982
Codice EAN 7618403037955
N. ELDAS® 924 200 212
Marca MAX HAURI LUCE



Descrizione

luce di lavoro a batteria LED FLOODLIGHT 30 / 30W / 2500lm / 4000K / CRI > 80 / IP54 / dimmerabile 50% / durata dell'illuminazione 3h al 100% / tempo di caricamento 5h / incl. caricatore di rete / caricatore-USB 2.1A / Stativo con 4 magneti di tenuta / caricatore-USB 2.1A

Grazie alla potente emissione luminosa e alla buona resa cromatica, questo faretto a batteria a LED consente di lavorare in modo sicuro ed efficiente anche negli angoli più bui dei oggetti edilizi. È dotato di dimmeraggio a due livelli (50 % o 100 %) e della più recente tecnologia di batterie ricaricabili agli ioni di litio a bassa autoscarica. Il design robusto è costituito da un alloggiamento resistente agli urti e da una solida base con quattro forti magneti. Il faretto è dotato di un caricatore usb integrato per la ricarica degli smartphone e di un indicatore a quattro livelli del livello di carica. Il tipo di protezione IP54 garantisce la protezione dalla polvere (IP5X) e dagli spruzzi d'acqua su tutti i lati (IPX5).

- Illuminazione di angoli bui nei oggetti edilizi
- Elevata potenza luminosa e buona resa cromatica
- Dimmeraggio a due livelli, al 50 % o al 100 %
- Batteria di ultima generazione: agli ioni di litio con bassa autoscarica
- Robusto e durevole grazie all'alloggiamento resistente agli urti
- Caricatore usb integrato per la ricarica degli smartphone
- Protezione garantita contro la polvere e gli spruzzi d'acqua su tutti i lati (IP54)

Capitolati

campo d'applicazione

lampade da lavoro

funzione supplementare

batteria

	dispositivo di sospensione indicatore di funzione/luce di funzione
tensione nominale	230 V
potenza max. del sistema	30.0 W
adatto per potenza lampada	30 W 30 W
temperatura di colore	4000 K
flusso luminoso	2500 lm
rendimento luminoso della lampada	83.00 lm/W
indice di resa cromatica IRC	IRC ≥80
dimmerabile	si
classe di protezione	III
grado di protezione (IP)	IP54
lampadina	incluso
tipo di lampada	lampada LED
corpo luminoso	LED non sostituibile
vita utile nominale L70/B50 a 25 °C	30000 h
materiale della scatola	materiale sintetico
colore	rosso nero
lunghezza	362.0 mm
larghezza	218.0 mm
altezza	95.0 mm
peso netto	1.932 kg