



## DOWNLIGHT V 100

6W 830/840 IP54

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die DOWNLIGHT V 100 Einbauleuchte, die in weiß oder schwarz mit einer flachen oder leicht versenkten Abdeckung erhältlich ist. Bei einer Leistungsaufnahme von 6W sind Lichtfarbe (3000K/4000-K) sowie Lichtintensität (610lm/640lm) via Dipschalter einstellbar. Dazu ist die DOWNLIGHT V 100 durch die integrierte Anschlussdose des LED-Treibers schnell und einfach installiert. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007508
IP Code	IP20/54
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke mit Zubehör
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	140 mA
Schutzklasse	II
Wattage	6 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	332
Anzahl Leuchten an LS C16A	480
Höhe Einschaltstrom	12.2 A
Dauer Einschaltstrom	37 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.12
Lumen	610/640 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	105 °
Farbe	schwarz
CRI	80

## Lichtquelle

1807481	
---------	---

## Zubehör

1007476	DOWNLIGHT V 100 , flache Abdeckung weiß
1007479	DOWNLIGHT V 100 , leicht versenkte Abdeckung schwarz
1007477	DOWNLIGHT V 100 , flache Abdeckung schwarz
1007478	DOWNLIGHT V 100 , leicht versenkte Abdeckung weiß

LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	0
Höhe	3.7 cm
Durchmesser	7.5 cm
Nettogewicht	0.141 kg
Bruttogewicht	0.151 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	5.5 cm
Einbaudurchmesser	9.5 cm