



WH36912649Q

**robusto moullé AP Gr.2x1 complet: Prise type 25 / Prise type 25 IP55 Aluminium**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Matière

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Couleur  | Aluminium       |
| Code RAL | 9006            |
| Matière  | Thermoplastique |

#### Dimensions

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Hauteur                              | 186 mm |
| Largeur                              | 86 mm  |
| Profondeur                           | 70 mm  |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 0 mm   |

#### Raccordement

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Type de connexion / prise | Norme suisse type 25 |
|---------------------------|----------------------|

#### Installation, montage

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage                       | En saillie |
| Position de montage/connexion | Vertical   |

#### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

#### Équipement

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant | Norme suisse type 25 |
| Avec couvercle à charnière          | Oui                  |

#### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

#### Cache, porte

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Type de couvercle | Couvercle rabattable à fermeture automatique |
|-------------------|----------------------------------------------|

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

#### Sécurité

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Avec protection renforcée des contacts | Non  |
| Résistance aux chocs IK                | IK07 |
| Indice de protection IP                | IP55 |

#### Identification

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

#### Convient pour

|                            |  |
|----------------------------|--|
| robusto montage en saillie |  |
|----------------------------|--|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|