

ARTIKEL NR. 3666-060120

DOTLUX LED-Akkustrahler WORKERmini 20W 6500K 7,4V



zur Artikelseite

- Verstellbare, blendfreie Lichtflächen für eine homogene Ausleuchtung mit Rastfunktion
- Extrem kompaktes, schlagfestes (IK08) und spritzwassergeschütztes (IP65) Kunststoffgehäuse
- Ergonomischer Tragegriff mit integrierter Stativaufnahme aus Metall
- Dimmbar in drei Helligkeitsstufen mit Akku-Ladestandsanzeige
- 30% Lichtleistung = 9 Stunden
- 50% Lichtleistung = 6 Stunden
- 100% Lichtleistung = 3 Stunden
- (Ladezeit max. 5 Stunden)
- Inkl. Ladekabel für KFZ/LKW 12/24V und 220 V
- Günstig austauschbarer, integrierter Lithium-Ionen Akku
- Dauerhafter Betrieb über 220 V Ladekabel bei voller Helligkeitsstufe möglich

WARENGRUPPE EC000346_Baustellenleuchte

NACHFOLGEARTIKEL 5353-150360
VORGÄNGERARTIKEL 3026-160120

GEWICHT IN KG 1.58
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 20
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 1900
LUMEN PRO WATT 95

ABMESSUNGEN

Länge: 324mm
Breite: 180mm
Höhe: 90mm

ABSTRAHLWINKEL 120
SCHUTZART (IP) IP65
LICHTFARBE weiß
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 40.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 6500
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
EINSCHALTSTROM IN A 0
IK SCHUTZGRAD IK07
LUMEN PRO WATT 95
SCHUTZKLASSE III
GEHÄUSEFARBE mehrfarbig
SCHALTZYKLEN > 80.000
GARANTIE IN JAHREN 3
L80/B10 40000
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 40000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 80000
SCHLAGFESTIGKEIT IK07
ART DER VERDRAHTUNG Abschluss
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W 18

LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	80000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	20000
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
ELDAS-NR.	941500419
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	324
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	20
ABMESSUNGEN BREITE MM	180
ABMESSUNGEN HÖHE MM	90