

Fiche produit

Spécifications



TeSys GV - bloc de contacts auxiliaires OF ou SD

GV4AE11

Code EAN: 3606485444246

Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GV4AE
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Application de l'appareil	Signalisation
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Composition contact auxiliaire	1 NO/NF
[Ue] tension assignée d'emploi	<= 690 V
[Ith] courant thermique conventionnel	5 A se conformer à CEI 60947-5-1 5 A se conformer à CSA C22.2 No 14 5 A se conformer à UL 508
Mode d'installation	Montage interne

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à CEI 60947-1
[Ie] courant assigné d'emploi	5 A <= 690 V AC-12 se conformer à CEI 60947-5-1 5 A <= 48 V AC-15 se conformer à CEI 60947-5-1 4 A 110/127 V AC-15 se conformer à CEI 60947-5-1 3 A 220/240 V AC-15 se conformer à CEI 60947-5-1 2,5 A 380...440 V AC-15 se conformer à CEI 60947-5-1 0,11 A 660/690 V AC-15 se conformer à CEI 60947-5-1 5 A <= 24 V DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1 2,5 A 48 V DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1 0,6 A 110/127 V DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1 0,3 A 250 V DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1 2,5 A <= 24 V DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1 1,2 A 48 V DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1 0,35 A 110/127 V DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1 0,05 A 250 V DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1 1 A <= 24 V DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1 0,2 A 48 V DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1 0,05 A 110/127 V DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1 0,03 A 250 V DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1
Puissance nominale en VA	120 VA AC-12 à 24 V se conformer à CEI 60947-5-1 240 VA AC-12 à 48 V se conformer à CEI 60947-5-1 635 VA AC-12 à 110/127 V se conformer à CEI 60947-5-1 1200 VA AC-12 à 230/240 V se conformer à CEI 60947-5-1 2200 VA AC-12 à 380/440 V se conformer à CEI 60947-5-1 3450 VA AC-12 à 660/690 V se conformer à CEI 60947-5-1
Puissance nominale en W	DC-12: 120 W 24 V se conformer à CEI 60947-5-1 DC-12: 120 W 48 V se conformer à CEI 60947-5-1 DC-12: 66 W 110 V se conformer à CEI 60947-5-1 DC-12: 75 W 250 V se conformer à CEI 60947-5-1
Calibre du fusible à associer	5 A gG at 690 V conforming to CEI 60947-5-1
Courant commuté minimum	2 mA

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tension de commutation minimale	17 V
Durée de vie mécanique	40000 cycle
Mode de raccordement	Bornes à ressort 1 0,5...1,5 mm² - cable stiffness: flexible sans embout
Longueur de dénudage des fils	8 mm

Environnement

Quantité par lot	Lot de 1
------------------	----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	11,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	24,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	4,000 cm
Largeur de l'emballage 2	16,000 cm
Longueur de l'emballage 2	27,000 cm
Poids de l'emballage 2	251,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	220
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	6,353 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conforme
Régulation REACh	Déclaration REACh
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

TeSys Deca Motor Circuit Breakers

Technical Benefits

A black TeSys Deca Motor Circuit Breaker with green terminal covers and a green handle. It features a digital display and various control buttons on its front panel.

- Combines a circuit breaker and overload relay in a single device.
- Gives great detection accuracy, as well as alarming and advanced protections for refs.
- Magnetic, electronic thermal-magnetic, or electronic thermal magnetic versions with advanced protection.
- Patented EverLink creep-compensating technology.
- Spring-based system ensures a long lasting connection.
- Electronic core for high-accuracy, wide settings, dual motor class 10/20.